

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

(Regolamento 574/2014 e CPR305/2011)

## N. 17

Rev. 4 del 10/2020

## 1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Stabilizzato 0/30.

Nome commerciale, lotto e stabilimento di produzione sono inchiostrati sull'imballo o redatti sul documento di accompagnamento.

- 2. Usi previsti: aggregato per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
- **3. Fabbricante:** Zugaro Guido & C. S.a.s. nello stabilimento di via Pescomaggiore n°1, 67016 Paganica (AQ), Italia.
- 4. Mandatario: Assente.
- 5. Sistemi di VVCP: sistema 2+.
- 6. Norma armonizzata: UNI EN 13242.

L'organismo notificato ICMQ (1305) ha effettuato, secondo il sistema 2+:

- a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;
- b) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1305-CPR-1378

## 7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali  | Prestazione            | Specifica tecnica<br>armonizzata |
|---|------------------------|----------------------------------|
| Forma dei granuli   | FI <sub>20</sub>       |                                  |
| Granulometria   | 0/20 G <sub>A</sub> 85 |                                  |
| Massa volumica dei granuli  | NPD                    |                                  |
| Contenuto di fini   | f <sub>7</sub>         |                                  |
| Qualità dei fini  | >65 (S.E)              |                                  |
| Percentuale di particelle frantumate  | C <sub>90/3</sub>      | <u> </u>                         |
| Resistenza alla<br>frammentazione   | LA25                   | EZ                               |
| Assorbimento di acqua   | <1,5%                  | 13242                            |
| Cloruri   | NPD                    | 242                              |
| Solfati solubili in acido   | As <sub>0.2</sub>      |                                  |
| Zolfo totale  | NPD                    |                                  |
| Costituenti che alterano la velocità di presa e di Indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | NPD                    |                                  |
| Resistenza all'usura  | M <sub>DE</sub> 20     |                                  |



| Rilascio di metalli pesanti              | NPD                                       |  |
|--|---|--|
| Rilascio di idrocarburi<br>poliaromatici | NPD                                       |  |
| Durabilità al gelo-disgelo               | Resistente in base all'esame petrografico |  |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Zugaro Guido & C. S.a.s.

L'Aquila, 28 ottobre 2020

Amministratore delegato Berardino Zugaro

ZUGARO GUIDO & C. s.a.s.

C.F. e P. I.V.A. n. 00083930669